

СЕРТИФИКАТ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

No 5/VOX-P/09

С настоящият сертификат се удостоверява, че	Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за строителни цели
Видове	вътрешни облицовки: 105; 105 Hard; 105 Hard wood; 250; 250Q; 330 и допълнителните елементи и завършващи аксесоари; външни облицовки: сайдинг S-03, 04, 07, 08 и допълнителните елементи и завършващи аксесоари
Произведени от	Вокс Индустрие С.А – Профиле Командитно дружество ул.Гдинска 143,62-004 Червонак, Полша
Съответстват на	декларираните от производителя стойности на изискваните характеристики според EN 13245-1:2004 и EN 13245-2:2009 (виж Приложение 1)
Сертификатът за съответствие се основава на оценка на производствения контрол и	1. Доклад от пожарен тест NoLP-845/11-5/08, издаден от Лаборатория за пожарни изследвания към Институт за строителни изследвания Варшава, Полша (сайдинг); 2. Доклад от пожарен тест No LP-1346/07/MZ, издаден от Лаборатория за пожарни изследвания към Институт за строителни изследвания Варшава, Полша (вътрешни облицовки)

Настоящият сертификат за съответствие упълномощава производителя да маркира гореизброените продукти със сертификатна маркировка PSZ-1.

Валиден до: 2012-07-31

Дата на издаване: 2009-06-30

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ СЕРТИФИКАТ № 5/VOX-P/09

Издаден 2009-06-30

Продукт Профили от непластифициран поливинилхлорид (PVC-U) за строителни цели

Вид вътрешни облицовки: 105, 250, 330;
външни облицовки: сайдинг S-03, 04, 07, 08

Характеристики и стойности:

Характеристики	Тестов метод	Мерна единица	Декларирани стойности
Линейна плътност - вътрешни облицовки: <i>min – max</i> 105 hard, hard wood бял 105 hard, hard wood цветен 105 (10) бял 105 (10) цветен 250Q 250 (10) 330 - външни облицовки: <i>min – max</i> S-03 S-04 S-07 S-08	EN 13245-1	g/mb	125 – 145 +/- 5% 130 – 145 +/- 5% 162 – 171 +/- 5% 168 – 177 +/- 5% 440 – 460 +/- 5% 513 – 540 +/- 5% 560 – 580 +/- 5% 455 – 495 +/- 5% 445 – 485 +/- 5% 580 – 630 +/- 5% 580 – 630 +/- 5%
Топлинна реверсия при (100°C, 1h)R: - вътрешни облицовки - външни облицовки	EN13245-1, EN 479	код	≤ 12 / 12 ≤ 12 / 12
Удароустойчивост при (-20°C, 1h, 300g, 1m), не по-малко (външни)	EN 13245-1, EN 477	J код	3 (-20,03)
Удароустойчивост при (23°C, 1h, 600g, 1m), не по-малко (външни)	EN 13245-1, EN 477	J код	6 (23,06)
Удароустойчивост при (23°C, 1h, 300g, 1m), не по-малко (вътрешни)	EN 13245-1, EN 477	J код	3 (23,03)
Реакция към огън клас: - вътрешни облицовки (не декларирани) - външни облицовки	LST EN 13245-1, LST EN 11925-2	клас	Cs-3; d0 В (огънят не се разпространява)

Мениджър Качествен контрол

/печат/

Анна Боровска

Място и дата на издаване

Червонак, 30.06.2009